



Machines neuves > Combiné

Combinée SCM MINIMAX Type CU 410 E N°KK00036226

SCM

Réf. : AR0003036



Largeur de travail (raboteuse) : 410 mm
Tables de surfacage longueur totale: 1800 mm
Max. diamètre de la lame de scie avec inciseur installé : 315 mm
Max. dépassement de la lame de scie de la table à 90°/45° : 100/78 mm
Largeur de coupe sur guide parallèle : 900 mm
Max. longueur utile de la broche : 100 mm
Max. diamètre de l'outil lors du profilage : 210 mm
Vitesse toupie (à 50 Hz) : 3500/7000/10.000 rpm
Options:
Volant avec indicateur numérique gravitationnel pour le positionnement de la table rabot
Version avec course à équarrir maxi. 2600 mm
Groupe inciseur avec renvoi à courroie équipé de lame
Serrage par vis à tête noyée
Dispositif pour coupes angulaires avec butées réversibles
Barre de glissement ronde pour guide parallèle et guide dégauchage
Guide de toupie réglable à 3 déplacements ø maxi outil 240mm
Prédisposition électrique et support amovible pour l'entraîneur
Arbre toupie diam. 50 mm
Langue machine: FRANCAIS
Indicateurs numériques pour le positionnement des groupes
3 moteurs triphasés 5 KW (6,6CV) 50 Hz - 6kW (8CV) 60Hz
Moteur auto-freinant à la scie et au dégauchage
Serrage par vis à tête noyée
Roues pour le déplacement de la machine
Fréquence 50 hz
Voltage 400V EU

**PRIX HORS LIVRAISON
ET INSTALLATION**