



Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

PLAQUEUSE DE CHANTS SCM type ME 40 TR N°AB00022836

SCM

Réf. : AR0002282



Plaqueuse avec une productivité élevée offrant de hautes performances en termes de qualité.

La machine qui offre le plus d'accessoires sur son segment de marché (possibilité d'installer de façon simultanée les groupes de finition racleur de chant, racleur de colle, brosses et inciseur pour rainures) et avec un excellent rapport qualité-prix.

Cette plaqueuse augmente la productivité avec l'entraînement à chenille du panneau qui atteint une vitesse de 9m/min. (la plus rapide de la gamme Minimax) et garantit de hauts standards de qualité dans l'usinage grâce également à la possibilité d'usiner avec de la colle polyuréthane, d'exécuter l'incision pour les rainures, le tout en restant extrêmement simple d'utilisation.

Haute productivité

Avancement du panneau de 9m/min. avec entraînement par chenille pour une productivité accrue.

Le monitoring de la position du panneau avec encodeur assure le contrôle total du cycle d'usinage.

-Une utilisation simple et intuitive

Une gestion sans erreur est assurée grâce au panneau de commande qui permet une sélection simple des principales fonctions parmi lesquelles l'activation et l'exclusion des groupes opérateurs.

Le PLC assiste l'opérateur dans les opérations de maintenance, nettoyage et diagnostic, etc ...

-Une application du chant optimale

La colle est réchauffée rapidement et de façon homogène par les résistances.

L'abaissement automatique de la température, en cas d'inutilisation temporaire de la machine, évite que la colle ne brûle.

Un nouveau système innovant d'auto-lubrification du bac à colle permet une utilisation plus vaste de la plaqueuse sans nécessité de graissage. Deux rouleaux pressent de façon efficace et uniforme le chant sur la pièce.

Le rouleau applicateur de colle, équipé d'une résistance interne, garantit une distribution uniforme de la colle et la plus haute température d'usinage même sur des panneaux de la hauteur maximale usinable.

Le détachement rapide du bac à colle et du bac à colle PU est disponible en option.

Options:

Eclairage à l'intérieur de la machine

Kit copieur "Nesting" pour groupe Racleur de chant

Kit copieur "Nesting" pour groupe d'affleurage

Bac à colle de rechange pour colle au polyuréthane avec système de déchargement rapide

Gruppo Raschiacolla

Groupe Racleur de chant

Kit remplacement rapide du bac à colle

Groupe anti-adhérent

Dispositif pour le réchauffement du chant du panneau

Chargeur automatique pour chants en bandes avec magasin

Langue machine: FRANCAIS

Exécution de sécurité

Fréquence 50 Hz

Voltage 400V EU

**PRIX HORS LIVRAISON
ET INSTALLATION**