



Machines neuves > Plaqueuse de chants automatique

PLAQUEUSE DE CHANTS SCM type Olimpick 560 - Composition HP T-ER2 N°AH00003930

SCM

Réf. : AR0002363



Épaisseur chant 0,4 - 6/8 (12 opt.) mm
Épaisseur panneau 8 - 60 mm
Vitesse d'avance 12 - 18 m/min
Air comprimé 6 bar
Options:
Normes de sécurité européennes (normes CE)
olimpick k 560 composition "HP T-ER2" (40)
Voltage 400V EU
Fréquence 50 Hz
Rayon groupe d'affleurage et groupe racleur de chant = 1 mm
Rayon groupe d'affleurage et groupe racleur de chant = 2 mm
Système de commande "Maestro active edge"
Maestro connect: prédisposition sans Gateway après-vente
Éclairage cabines de protection et zone d'encollage
Kit copieurs "Nesting"
Groupe anti-adhérent "AAR"
Dispositif de nébulisation pour la finition du chant
Groupe racleur de colle "RC-N"
Dispositif "EASY SIZE"
Lampe faïence à infrarouges
Groupe d'encollage avec préfuseur colle
Positionnement électronique du rouleau de pression
Dispositif "AirFusion+ E"
Outils au diamant H=64 sur groupe à rectifier - n.2 coupes
Prédisposition pour le retour panneaux "fastback 21"

**PRIX HORS LIVRAISON
ET INSTALLATION**